

Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 3 ИК-диода (SmartIR, до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Встроенный микрофон
- Поддержка micro-SD карты, до 512Гб



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-H045.0(2.8)MW_V.2
Чувствительный элемент	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
Объектив	2.8 мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК подсветке
Количество пикселей	2616x1960
Скорость затвора	1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264, H.265
Скорость отображения	Основной поток: до 20к/с@3072x2048, до 25к/с@2592x1944/2560x1440/ 1920x1080; Дополнительный поток: до 25к/с@800x448/704x576/ 640x360/352x288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~6144К

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP
Аудио сжатие	G711A
Встроенный микрофон	Да
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Поддержка Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Определение людей, Определение транспорта
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Отправка снимков на FTP
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru
Мобильное приложение	Optimus Connect (iOS, Andriod)
Локальное хранение	Да, слот для microSD карт, до 1ТБ (не ниже 10 класса)
Процессор и Память	GK7205V300
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания, антенна RP-SMA Female (возможно подсоединение более мощной антенны)
Кнопка сброса	Да
ИК-подсветка	3 ИК-диода, SmartIR, дальность до 30м
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Пластик, IP65
Рабочая температура	От -60°C до +50°C

Питание	DC12В(450 мА)
Размеры	90*98 мм
Масса	295 г