

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 64 канала 5МП @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G/4G, WiFi
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-5648_V.1
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	До 64*5Мп
Максимальная пропускная способность	400 Мбит (200 Мбит на сетевой порт)
Воспроизведение (кол-во каналов в реальном времени + в записи)	8МП (1+1) / 5МП (3+1) / 4МП (4+1) / 3МП (5+1) / 1080P (8+2)
Настройка записи	До 64*8Мп
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	64*2592x1944 (5Мп) @ 25к/с на канал / 16*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI1 (3840x2160), HDMI2 (1920x1080), VGA (max 1920x1080)
Аудио	2xRCA (A-OUT, A-IN)
Поддержка смарт функций	Детекция движения, Закрытие камеры, Потеря сигнала, Детекция лиц*, Детекция людей*, Вторжение в периметр*, Пересечение линии*.
Отправка снимков	Да, FTP/E-mail/Локально
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	8 x HDD SATA, до 14 ТБ каждый (серия HDD для видеонаблюдения)
Сеть	2 x RJ-45 (10M/100M/1000M) с поддержкой разных сегментов сети
USB порт	1*USB 2.0, 1*USB 3.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus Connect VMS (до 30 камер)**
Тревожные входы/выходы	16/4
Поддержка ONVIF	Да
Крепление в стойку	Нет
Беспроводные сети	3G/4G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G/4G-модема (в комплект не входит).
Мобильное приложение	Optimus Connect (iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	AC 220В

Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер, вес	441x414x92мм, 6кг

*Если данную функцию поддерживает камера

****Из-за ограничений памяти в VMS. Кол-во камер зависит от разрешения, компрессии и кодека. При разрешении CIF в H264 можно просматривать до 30 камер.**