Спецификация

- 1/2.8” 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 6 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный 4G модуль
- Поддержка microSD карты
- Встроенный микрофон
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-S015.0(2.8)MG
Чувствительный элемент	1/2.8” 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей сенсора	2704 × 2104
Скорость затвора	Авто, 1/60-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: до 20к/с@3072x2048, до 25к/с@2592x1944/2560x1440/1920x1080; Дополнительный поток: до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью

Скорость передачи	32K~8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, HTTP, FTP, POP3, ICMP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE и RTSP
Поддерживаемые типы сетей	FDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE
Скорость передачи данных сотовая сеть(максимальная, теоретическая)	LTE-FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL)
Поддерживаемые частоты	FDD B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B5(850MHz) B7(2600MHz)/B8(900MHz)/B20(800MHz)/B28(700MHz)
Интерфейс приложений	Onvif
Интеллектуальные функции	Определение движения, Определение людей, Определение автомобилей
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome

Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/ ; http://XMeye.net ; http://IPeye.ru
Поддержка карт памяти	Да, microSD до 1ГБ
Процессор и Память	GK7205V300
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания, антенна RP-SMA Female (возможно подсоединение более мощной антенны)
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	6 ИК диодов, дальность до 40м
Корпус, класс защиты	Металл, Антивандальный корпус, класс защиты IP67
Рабочая температура	-60°C +50°C
Питание	DC12В(450мА)
Размеры, масса	150x66x67мм, 390 г
Монтажная коробка	PB-01, JB-100, JB-125